



KLEPCARENA

ADDITIVO PER VERNICI ANTIVEGETATIVE

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Miscela multiattiva ed ecocompatibile per prevenire la formazione di specie colonizzanti sulle carene di barche e gommoni. Il prodotto non contiene metalli velenosi per l'ambiente marino. Protegge la lucentezza alle parti metalliche e previene l'ingiallimento dello scafo.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Chiglie, carene.

INCOMPATIBILITA':

Evitare il contatto con superfici in ghisa o ferro smaltato, marmo, cromature, alluminio, superfici metalliche sensibili agli acidi.

CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

Protegersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Aggiungere lentamente 200 g di prodotto a 5 Kg di miscela antivegetativa mescolando energeticamente fino a completa dissoluzione ed assicurandosi che la miscela sia omogenea.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	polvere bianca
ATTIVO TOTALE:	98,0 ± 1,0
pH (1%):	1,0 - 2,0
PESO SPECIFICO:	1.30 - 1.34

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: acido benzoico : 80.0% -90.0%



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H372 Provoca danni agli organi (Polmoni) in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.

P280 Proteggere gli occhi/ il viso.

P305 + P351 + P338 + P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P314 In caso di malessere, consultare un medico.

Distribuito da:

KLEP NAUTICA - Via Campofelice - Località Casamare - Sessa Aurunca 81037 CASERTA Telefono:0823.706543 Fax: 0823.706928